



Declaración de Conformidad CE

Denominación comercial del material Selección Tamaño y dimensiones Espesor nominal Tipo de textura Año de fabricación	MORISCA conforme a los documentos contractuales conforme a los documentos contractuales conforme a los documentos contractuales conforme a los documentos contractuales conforme a lo indicado sobre el envase
Certificado comercial establecido por N° de Certificado Organismo acreditado Fecha de edición Fabricante Empresa Comercializadora Localización del sitio de extracción Descripción del material	PIZARRAS SAMACA, S.A. 08051 TPN(TECNOLOGÍA DE LA PIEDRA NATURAL s.l.u.) noviembre-08 ECB Rochas Ornamentais do Brasil Ltda. Pizarras Samaca, S.A. Brasil. Castelo do Piauí Placas para pavimentos y revestimientos

características	unidad	resultado	Normativas
Absorción de agua	%	3,38±0,26	UNE-EN 13755
Densidad aparente	Mg/m ³	2,41±0,02	UNE-EN 1936
Absorción de agua por capilaridad	g/m ² s ^{0,5}	4,39±0,82	UNE UN 1925
Resistencia a los anclajes	N	2574±661,4	UNE EN 13364
Resistencia a la flexión	MPa	Media: 18,82 ± 5,78	UNE-EN 12372
Resistencia al hielo (resist. Flex. Desp. 12 c.)	MPa	Media: 17,70 ± 5,57	UNE-EN 12371
Resistencia al choque térmico		Pérdida de masa después de 20 ciclos : 0,31%	UNE EN 14066
Denominación Petrográfica		Alteraciones No SUBARCOSA	UNE EN 12407

*Características referenciadas a los datos del certificado salvo error tipográfico.

Pizarras Samaca S.A. Declara que el producto arriba indicado cumple las características* que se reflejan en este documento.

Nombre : Salustiano Vázquez Fernández
 Cargo : Director de Calidad
 Fecha : 26/07/2010



PIZARRAS SAMACA, S.A.